

## INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu  
Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m <sup>3</sup> /h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

$\eta_e$ [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	$\eta_e$ [%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CBP-1445-4T IE3	A	Estàtic	VSD no necessari	1.01	58.8	69.1	1.034	4027	543	1464
CBP-1650-4T-2 IE3	A	Estàtic	VSD no necessari	1.01	65.7	73.7	1.702	6705	600	1441
CBP-1650-4T-3 IE3	A	Estàtic	VSD no necessari	1.01	63.4	70.3	2.192	7825	639	1444
CBP-1556-4T IE3	A	Estàtic	VSD no necessari	1.01	59.4	65.6	2.558	8099	675	1455
CBP-1856-4T-4 IE3	A	Estàtic	VSD no necessari	1.01	60.5	65.7	3.147	9555	717	1445
CBP-1856-4T-5.5 IE3	A	Estàtic	VSD no necessari	1.01	61.1	65.8	3.612	9478	838	1460