

INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició	[m³/h]	Cabal	ηe [%]	Rendiment
EC	Categoria eficiència	[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total	N	Grau eficiència
VSD	Variador de velocitat	[RPM]	Velocitat	[kW]	Potència elèctrica
SR	Relació específica				

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMRH-1445-X/R-3 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1445-X/R-4 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1650-X/R-4 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1856-X/R-10 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2063-X/R-10 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2063-X/R-15 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2271-X/R-15 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2271-X/R-20 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2380-X/R-25 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2380-X/R-30 IE3										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1445-X/R#										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1650-X/R#										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-1856-X/R#										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2063-X/R#										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2271-X/R#										Exclòs. Temp gas >100°C
CMRH-2380-X/R#										Exclòs. Temp gas >100°C