

INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu
 Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-25-4M/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-31-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-31-4M/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-35-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-35-4M/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-40-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-45-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-50-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-56-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
HCDF-56-6T/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX