

INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu
 Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMRG-1031-2T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1135-2T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1240-2T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1240-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1445-2T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1445-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1650-2T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1650-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-1856-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-2063-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-2063-6T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-2271-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-2271-6T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-2380-4T IE3										Exclòs. Ambients corrosius
CMRG-2380-6T IE3										Exclòs. Ambients corrosius