

INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

η_e [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
RFHD-315-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX
RFHD-355-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX
RFHD-400-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX
RFHD-450-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX
RFHD-500-4T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX
RFHD-500-6T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX
RFHD-630-6T/2G Ex db										ErP: Exclòs ATEX