

INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu
Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kw]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJPF/ATEX-1240-4T-1/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1650-4T-2/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1856-4T-4/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1856-6T-1/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1663-4T-5.5/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1663-6T-1.5/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1871-6T-3/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-2180-6T-5.5/2G Ex eb										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1240-4T-1/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1650-4T-2/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1856-4T-4/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1856-6T-1/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1663-4T-5.5/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1663-6T-1.5/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-1871-6T-3/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX
CJPF/ATEX-2180-6T-5.5/2G Ex db										ErP: Exclòs. ATEX