

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstop
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelmission

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|-----------|------------|-------------------|--------|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----------|----------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| CTD-250/B | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.196 | 0.130 | 230 | 2.67 | 195 | | | 35.2 | 2.2 | | Entfällt | Entfällt | | 2018 |
| CTD-315/B | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.177 | 0.214 | 230 | 2.41 | 392 | | | 45.0 | 2.2 | | Entfällt | Entfällt | | 2018 |
| CTD-250/C | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.196 | 0.130 | 230 | 2.67 | 195 | | | 35.2 | 2.2 | | Entfällt | Entfällt | | 2018 |
| CTD-315/C | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.177 | 0.214 | 230 | 2.41 | 392 | | | 45.0 | 2.2 | | Entfällt | Entfällt | | 2018 |