

## ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments  
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

<b>MC</b>	Messkategorie	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Volumenstrom	<b>ηe [%]</b>	Wirkungsgrad
<b>EC</b>	Effizienzklasse	<b>[Pa]</b>	Statischer Druck / Gesamtdruck	<b>N</b>	Wirkungsgrad
<b>VSD</b>	Frequenzumrichter (VSD)	<b>[RPM]</b>	Geschwindigkeit	<b>[kW]</b>	Elektrische Leistung
<b>SR</b>	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					