ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	[m ³ /h]	Volumenstrom	ηе [%]	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck	N	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	[RPM]	Geschw indigkeit	[kw]	Bektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC EC VSD SR ηe[%] N [kW] [m³/h] [Pa] [RPM]
CMPH-512-2T-0.25	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-512-4T-0.16	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-514-2T-0.25	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-514-4T-0.16	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-616-2T-0.5	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-616-4T-0.16	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-620-2T-0.5	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-620-4T-0.16	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-718-2T-1 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-718-4T-0.33	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-820-2T-1.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-820-4T-0.33	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-922-2T-1.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-922-2T-2 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-922-2T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-922-4T-0.75	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1025-2T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1025-2T-4 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1025-4T-1.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1128-2T-4 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1128-2T-5.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1128-4T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1128-6T-1 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1231-4T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1231-4T-4 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1231-4T-5.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1231-6T-2 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1435-4T-4 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1435-4T-5.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1435-4T-7.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1435-6T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1640-4T-5.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1640-4T-7.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1640-4T-10 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1640-6T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1845-4T-7.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1845-4T-10 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-1845-6T-3 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-2050-4T-10 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-2050-4T-15 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-2050-4T-20 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-2050-6T-5.5 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-2563-6T-15 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C
CMPH-2563-6T-25 IE3	Ausgenommen: Gastemp. >100 °C