

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	[m³/h]	Volumenstrom	ηe [%]	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck	N	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	[RPM]	Geschwindigkeit	[kW]	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMT-922-2T IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1025-2T IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1128-2T IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1231-2T-4 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1231-2T-5.5 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1435-2T-7.5 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1435-2T-10 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1640-2T-10 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1845-2T-15 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMT-1845-2T-20 IE3										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen