

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	[m³/h]	Volumenstrom	ηe [%]	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck	N	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	[RPM]	Geschwindigkeit	[kW]	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HCD-20-4M			Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W							
HCD-25-4M			Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W							
HCD-30-4M			Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W							
HCD-35-4M			Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W							
HCD-40-4M	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	28.3	40.0	0.137	1845	76	1418