

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie
EC	Effizienzklasse
VSD	Frequenzumrichter (VSD)
SR	Spezifisches Verhältnis

Messkategorie
Effizienzklasse
Frequenzumrichter (VSD)
Spezifisches Verhältnis

[m ³ /h]	Volumenstrom
[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck
[RPM]	Geschwindigkeit

Volumenstrom
Statischer Druck / Gesamtdruck
Geschwindigkeit

ηe [%]	Wirkungsgrad
N	Wirkungsgrad
[kW]	Elektrische Leistung

Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Elektrische Leistung

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CHT/ATEX-200-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-225-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-250-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-315-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-315-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-400-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-400-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-450-4T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-450-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-500-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-560-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-630-6T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-200-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-225-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-250-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-315-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-315-6T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-400-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-400-6T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-450-4T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-450-6T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-500-6T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-560-6T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CHT/ATEX-630-6T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					