

## ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments  
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

<b>MC</b>	Messkategorie	<b>[m³/h]</b>	Volumenstrom	<b>ηe [%]</b>	Wirkungsgrad
<b>EC</b>	Effizienzklasse	<b>[Pa]</b>	Statischer Druck / Gesamtdruck	<b>N</b>	Wirkungsgrad
<b>VSD</b>	Frequenzumrichter (VSD)	<b>[RPM]</b>	Geschwindigkeit	<b>[kW]</b>	Elektrische Leistung
<b>SR</b>	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CA/ATEX-234-2T/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-142-2T-0.33/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-142-2T-0.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-148-2T-0.75/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-148-2T-1/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-148-2T-1.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-154-2T-2/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-154-2T-3/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-160-2T-3/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-166-2T-4/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-166-2T-5.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-172-2T-7.5/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-172-2T-10/2G Ex db					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-234-2T/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-142-2T-0.33/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-142-2T-0.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-148-2T-0.75/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-148-2T-1/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-148-2T-1.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-154-2T-2/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-154-2T-3/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-160-2T-3/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-166-2T-4/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-166-2T-5.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-172-2T-7.5/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					
CA/ATEX-172-2T-10/2G Ex eb					ErP: Ausgenommen: ATEX					