

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC
EC
VSD
SR

Messkategorie
Effizienzklasse
Frequenzumrichter (VSD)
Spezifisches Verhältnis

[m ³ /h]
[Pa]
[RPM]

Volumenstrom
Statischer Druck / Gesamtdruck
Geschwindigkeit

ηe [%]
N
[kW]

Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Elektrische Leistung

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMRG-1031-2T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1135-2T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1240-2T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1240-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1445-2T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1445-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1650-2T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1650-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-1856-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-2063-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-2063-6T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-2271-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-2271-6T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-2380-4T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					
CMRG-2380-6T IE3					Ausgenommen: Korrosive Umgebungen					