

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	[m³/h]	Volumenstrom	ηe [%]	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck	N	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	[RPM]	Geschwindigkeit	[kw]	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CI-CO-50-4T	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CI-CO-50-4/8T	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CI-CO-75-4T	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	40.0	54.6	2.537	8080	0	1450
CI-CO-75-4/8T	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CI-CO-100-4T	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CI-CO-100-4/8T	A	Statisch	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.00	47.2	59.8	3.311	9340	0	1445