

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	[m³/h]	Volumenstrom	ηe [%]	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck	N	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	[RPM]	Geschwindigkeit	[kW]	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMTB-250-71 B/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMTB-280-80 B/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMTB-310-90 S/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMTB-350-112 M/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMTB-400-132 SB/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMTB-450-160 MA/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen
CMTB-470-160 MB/2										Ausgenommen: Beförderung von Feststoffen