

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| MC | Messkategorie | [m³/h] | Volumenstrom | ηe [%] | Wirkungsgrad |
| EC | Effizienzklasse | [Pa] | Statischer Druck / Gesamtdruck | N | Wirkungsgrad |
| VSD | Frequenzumrichter (VSD) | [RPM] | Geschwindigkeit | [kW] | Elektrische Leistung |
| SR | Spezifisches Verhältnis | | | | |

| Modell | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|--------------------------------|----|----|-----|----|------------------------|---|------|---------------------|------|-------|
| CJPF/ATEX-1240-4T-1/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1650-4T-2/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1856-4T-4/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1856-6T-1/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1663-4T-5.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1663-6T-1.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1871-6T-3/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-2180-6T-5.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1240-4T-1/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1650-4T-2/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1856-4T-4/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1856-6T-1/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1663-4T-5.5/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1663-6T-1.5/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-1871-6T-3/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |
| CJPF/ATEX-2180-6T-5.5/2G Ex db | | | | | ErP: Ausgenommen: ATEX | | | | | |