SCDLM-MA

Mehrkammer-Entrauchungsklappen mit manueller und automatischer Aktivierung

Eigenschaften:
- Rechteckige Brandschutzklappe von 200 x 430 mm bis 1200 x 2030 mm.
- CE-Zertifizierung nach EN 12101-8.
- 250 mm breite Klappe.
- Geprüft nach EN 1366-10.
- Klassifiziert gemäß EN 13501-4+A1 als EIS 120, mit AA/MA-Positionierung für Mehrkammer-Brandschutz.
- Zyklustestklasse Cmod nach EN 12101-8.
- Äußere Gehäuseleckage Klasse C, innere Leckage Klasse 3 nach EN 1751.
- Klappenbetätigung über 24 V oder 230 V Elektroantrieb.
- Konzipiert für Systeme mit automatischer oder manueller Aktivierung.
- Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 12 m/s, zulässiger Druck bis 500 Pa oder Vakuum bis -1000 Pa.
- Die Klappe kann mit oder ohne Flansche geliefert werden.
- Die Klappen sind für den vertikalen und horizontalen Einbau geeignet.
- Betriebstemperatur: -30 °C ... +50 °C.

Bestellnummer

SCDLM-MA 1200-2030 — .44 / M2 / - TPM 146/20

- SCDLM-MA: Mehrkammer-Entrauchungsklappen mit manueller und automatischer Aktivierung
- 1200-2030: Normale Größe
- .44: Design der Klappe nach Tabelle
- M2: Linke Seite
- -: Rechte Seite
- TPM 146/20: Technische Daten (festgelegt)

-: Ohne Flansch ohne Gitter
P1: Flansch über den Lamellen
P2: Flansch über der Klappe
M1: Flansch und Gitter über den Lamellen*
M2: Flansch und Gitter über der Klappe*

Klappen-Design	Zusätzliche Ziffer
Mit Stellantrieb BEN, BEE, BE bei 230 V	.44
Mit Stellantrieb BEN, BEE, BE an 24 V	.54
Mit BEN (BEE)-SR Stellantrieb an 24 V	.65**
Mit Kommunikations- und Stromversorgungsgerät BKNE 230-24 und Antrieb BEN (BEE, BE)-ST für 24 V	.66

* Standard-Gitterfarbe RAL 9006, andere Farben auf Anfrage.
** Die Bauform .65 ist beim BE-Stellantrieb nicht verfügbar.