INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m ³ /h]	Caudal	ηе [%]	E ficiencia
EC	Categoría eficiencia	[Pa]	Presión estática / Presión total	N	Grado eficiencia N
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kw]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]			
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex eb		ErP: Excluido. ATEX											
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex eb	ErP: Excluido. ATEX												
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex eb		ErP: Excluido. ATEX											
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex eb	ErP: Excluido. ATEX												
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex eb					ErP: E	ErP: Excluido. ATEX							
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex eb		ErP: Excluido. ATEX											
CMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex eb		ErP: Excluido. ATEX											
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex eb					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex eb					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex eb					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex eb					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX						
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX												