

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

| | |
|-----|-----------------------|
| MC | Categoría de medición |
| EC | Categoría eficiencia |
| VSD | Variador de velocidad |
| SR | Relación específica |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Caudal |
| [Pa] | Presión estática / Presión total |
| [RPM] | Velocidad |

| | |
|--------|--------------------|
| ηe [%] | Eficiencia |
| N | Grado eficiencia N |
| [kw] | Potencia eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-----------|----|----------|------------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| HCD-20-4M | | | | | | | | | | |
| HCD-25-4M | | | | | | | | | | |
| HCD-30-4M | | | | | | | | | | |
| HCD-35-4M | | | | | | | | | | |
| HCD-40-4M | A | Estático | VSD no necesario | 1.00 | 28.3 | 40.0 | 0.137 | 1845 | 76 | 1418 |