

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

| | |
|-----|-----------------------|
| MC | Categoría de medición |
| EC | Categoría eficiencia |
| VSD | Variador de velocidad |
| SR | Relación específica |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Caudal |
| [Pa] | Presión estática / Presión total |
| [RPM] | Velocidad |

| | |
|--------|--------------------|
| ηe [%] | Eficiencia |
| N | Grado eficiencia N |
| [kW] | Potencia eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|---------------------|----|----|-----|----|---------------------|---|------|---------------------|------|-------|
| HCDF-25-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-25-4M/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-31-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-31-4M/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-35-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-35-4M/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-40-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-45-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-50-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-56-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HCDF-56-6T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |