INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m ³ /h]	Caudal	ηе [%]	E iciencia
EC	Categoría eficiencia	[Pa]	Presión estática / Presión total	N	Grado eficiencia N
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kw]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηе[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
RFHD-315-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
RFHD-355-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
RFHD-400-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
RFHD-450-4T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
RFHD-500-4T/2G Ex db					ErP: E	xcluid	o. ATEX			
RFHD-500-6T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									
RFHD-630-6T/2G Ex db	ErP: Excluido. ATEX									