

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

| | |
|------------|-----------------------|
| MC | Categoría de medición |
| EC | Categoría eficiencia |
| VSD | Variador de velocidad |
| SR | Relación específica |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| [m³/h] | Caudal |
| [Pa] | Presión estática / Presión total |
| [RPM] | Velocidad |

| | |
|---------------|--------------------|
| ηe [%] | Eficiencia |
| N | Grado eficiencia N |
| [kW] | Potencia eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------------|----|----|-----|----|-------|---|------|--------|------|------------|
| KIT BOXPDS-II-710-4T-1.5 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-710-4T-2 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-710-4T-3 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-800-4T-3 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-800-4T-4 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-800-4T-5.5 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-900-4T-7.5 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-900-4T-10 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-1000-4T-10 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-1000-4T-15 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |
| KIT BOXPDS-II-1000-4T-20 IE3 | | | | | | | | | | Exento ErP |