

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m³/h]	Caudal	ηe [%]	Eficiencia
EC	Categoría de eficiencia	[Pa]	Presión estática o total (Según EC)	N	Grado de eficiencia
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kW]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HCRE/EC-40-M	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	37.0	45.6	0.440	3350	156	1914
HCRE/EC-45-T	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	46.5	53.0	0.940	5796	250	2000
HCRE/EC-50-T	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	39.7	46.2	0.940	5952	207	1800
HCRE/EC-63-T	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	39.8	46.0	1.040	9344	146	1250