SCDLM-MA

Compuertas de control de humo multicompartimento con acción manual y automática

Características:
- Compuerta cortafuegos rectangular de 200 x 430 mm a 1200 x 2030 mm.
- Certificación CE según EN 12101-8.
- Compuerta de 250 mm de ancho.
- Ensayada según norma EN 1366-10.
- Clasificada según EN 13501-4+A1 como EIS 120, de posicionamiento AA/MA para Multicompartimento de fuego.
- Prueba de ciclos clase Cmod según EN 12101-8.
- Fugas externas de la carcasa Clase C, fugas internas Clase 3 según EN 1751.
- Accionamiento de la compuerta mediante un actuador eléctrico de 24 V o 230 V.
- Diseñada para sistemas con activación automática o manual.
- Velocidad máxima recomendable de 12 m/s, presión permitida hasta 500 Pa, o depresión hasta -1000 Pa.
- La compuerta puede suministrarse con bridas o sin bridas.
- Las compuertas son adecuadas para instalación vertical y horizontal.
- Temperatura de trabajo: -30 ºC +50 ºC.

Código de pedido

SCDLM-MA	1200-2030	—	.44	/	M2	/	-	TPM 146/20
SCDLM-MA: Compuertas de control de humo multicompartimento con acción manual y automática	Tamaño nominal		Diseño de la compuerta según tabla		Lado izquierdo		Lado derecho	Especificaciones técnicas (fijo)

-: Sin brida ni rejilla
P1: Brida sobre las lamas
P2: Brida sobre la compuerta
M1: Brida y rejilla sobre las lamas*
M2: Brida y rejilla sobre la compuerta*

Diseño de la compuerta	Dígito adicional
Con actuador BEN, BEE, BE a 230 V	.44
Con actuador BEN, BEE, BE a 24 V	.54
Con actuador BEN (BEE)-SR a 24 V	.65**
Con el dispositivo de comunicación y alimentación BKNE 230-24 y el mecanismo de accionamiento BEN (BEE, BE)-ST para 24 V	.66

* Color estándar de la rejilla RAL 9006, disponible en otros colores bajo demanda.
** El diseño .65 no está disponible con el actuador BE.