

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CAST-400-2T-3 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-450-2T-4 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-450-2T-5.5 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-500-2T-7.5 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-500-2T-10 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-560-2T-15 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-630-2T-20 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-630-2T-25 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-710-2T-30 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-710-2T-40 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-710-2T-50 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-800-4T-10 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-900-4T-15 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-900-4T-20 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CAST-1000-4T-25 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus