

# EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

## ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMPH-512-2T-0.25					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-512-4T-0.16					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-514-2T-0.25					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-514-4T-0.16					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-616-2T-0.5					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-616-4T-0.16					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-620-2T-0.5					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-620-4T-0.16					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-718-2T-1 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-718-4T-0.33					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-820-2T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-820-4T-0.33					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-922-2T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-922-2T-2 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-922-2T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-922-4T-0.75					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1025-2T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1025-2T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1025-4T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1128-2T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1128-2T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1128-4T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1128-6T-1 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1231-4T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1231-4T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1231-4T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1231-6T-2 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1435-4T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1435-4T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1435-4T-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1435-6T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1640-4T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1640-4T-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1640-4T-10 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1640-6T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1845-4T-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1845-4T-10 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-1845-6T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-2050-4T-10 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-2050-4T-15 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-2050-4T-20 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-2050-6T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-2563-6T-15 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMPH-2563-6T-25 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					