

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HBA-31-2T-0.75					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-31-2M-0.75					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-31-4T-0.37					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-31-4M-0.37					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-40-2T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-40-2M-1.5					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-40-4T-0.5					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-45-2T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-50-4T-1 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-63-4T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-71-4T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-71-6T-0.75					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-80-6T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HBA-100-6T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					