

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-25-4M/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-31-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-31-4M/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-35-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-35-4M/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-40-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-45-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-50-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-56-4T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					
HCDF-56-6T/2G Ex db					ErP: Poissuljettu. ATEX					