

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

η_e [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HGI-80-T-0.5										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HGI-80-T-0.75										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HGI-100-T-0.75										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HGI-100-T-1 IE3										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HGI-125-T-1 IE3										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HGI-125-T-1.5 IE3										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt