

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

| | |
|-----|--------------------|
| MC | Mittausluokka |
| EC | Tehokkuuskategoria |
| VSD | Nopeudensäätölaite |
| SR | Oinaissuhde |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Virtausnopeus |
| [Pa] | Staattinen paine / Kokonaispaine |
| [RPM] | Nopeus |

| | |
|--------------|---------------|
| η_e [%] | Teho |
| N | Tehokkuusaste |
| [kW] | Sähköteho |

| Malli | MC | EC | VSD | SR | η_e [%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------|----|----|-----|----|--------------|---|------|---------------------|------|--------------------------------------|
| HGI-80-T-0.5 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |
| HGI-80-T-0.75 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |
| HGI-100-T-0.75 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |
| HGI-100-T-1 IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |
| HGI-125-T-1 IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |
| HGI-125-T-1.5 IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |