

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuus

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HPX/SEC-63-4T-1 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-63-4T-2 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-63-4T-3 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-63-4T-4 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-71-4T-2 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-71-4T-3 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-71-4T-4 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-80-4T-4 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-90-4T-4 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-90-4T-10 IE3										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
HPX/SEC-100-4T-10 IE3										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HPX/SEC-100-4T-15 IE3										Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt
HPX/SEC-100-4T-20 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C