

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

<b>MC</b>	Mittausluokka
<b>EC</b>	Tehokkuuskategoria
<b>VSD</b>	Nopeudensäätölaite
<b>SR</b>	Ominaisuusuhde

<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Virtausnopeus
<b>[Pa]</b>	Staattinen paine / Kokonaispaine
<b>[RPM]</b>	Nopeus

<b>ηe [%]</b>	Teho
<b>N</b>	Tehokkuusaste
<b>[kW]</b>	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HPX/SEC-63-4T-1 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-63-4T-2 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-63-4T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-63-4T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-71-4T-2 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-71-4T-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-71-4T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-80-4T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-90-4T-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-90-4T-10 IE3					Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt					
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
HPX/SEC-100-4T-10 IE3					Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt					
HPX/SEC-100-4T-15 IE3					Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt					
HPX/SEC-100-4T-20 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					