

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Malli  
c) Tyyppi  
d) Käyttötyyppi  
e) HRS-tyyppi

f) Lämmöntalteenoton hyötysyhteys  
g) Nimellinen virtausnopeus  
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö  
i) SFPint

j) Nimellisa nopeus suunnitellulla virtausnopeudella  
k) Nimellinen ulkoinen paine  
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku  
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku

n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.  
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto  
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto  
p) Suodattimien energiasuoritus

q) Visuaalinen suodatinvaroitusta  
r) LWA-säteilyteho

| b)                   | c)         | d)              | e)        | f) | g)    | h)    | i)     | j)   | k)  | l)  | m) | n)   | o1) | o2) | p)    | q)                    | r)  | ERP  |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|----|-------|-------|--------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|-----------------------|-----|------|
|                      |            |                 |           | %  | m³/s  | kW    | W/m³/s | m/s  | Pa  | Pa  | Pa | %    | %   | %   |       |                       | dBA |      |
| CJBD/F-1919-4M 1/5   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.287 | 0.180 | 230    | 5.86 | 197 | 67  |    | 33.2 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 69  | 2018 |
| CJBD/F-2525-4M 1/2   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.467 | 0.445 | 230    | 5.91 | 346 | 84  |    | 40.7 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 77  | 2018 |
| CJBD/F-2525-4M 3/4   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.459 | 0.491 | 230    | 5.81 | 374 | 80  |    | 40.2 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 81  | 2018 |
| CJBD/F-2525-6M 1/5   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.453 | 0.185 | 230    | 5.73 | 139 | 78  |    | 34.1 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 70  | 2018 |
| CJBD/F-2525-6M 1/3   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.450 | 0.205 | 230    | 5.70 | 153 | 77  |    | 34.2 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 72  | 2018 |
| CJBD/F-2828-4M 1/2   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.644 | 0.519 | 230    | 6.78 | 357 | 102 |    | 44.5 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 76  | 2018 |
| CJBD/F-2828-4M 3/4   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.556 | 0.689 | 230    | 5.85 | 409 | 76  |    | 40.9 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 81  | 2018 |
| CJBD/F-2828-6M 1/3   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.596 | 0.305 | 230    | 6.27 | 194 | 87  |    | 38.7 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 72  | 2018 |
| CJBD/F-3333-6T 1 1/2 | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.738 | 0.715 | 230    | 5.59 | 333 | 79  |    | 42.9 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 85  | 2018 |
| CJBD/F-3333-6M 3/4   | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.769 | 0.642 | 230    | 5.83 | 312 | 86  |    | 45.9 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 74  | 2018 |
| CJBD/F-3333-6M 1     | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 0.758 | 0.681 | 230    | 5.74 | 326 | 83  |    | 42.2 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 81  | 2018 |
| CJBD/F-3939-6T 3     | NRVU / UVU | Muuttuva nopeus | Ei yhtään |    | 1.395 | 1.434 | 230    | 7.30 | 453 | 101 |    | 44.2 | 2.6 |     | G4: G | Katso käyttöohjekirja | 88  | 2018 |