

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

$\eta_e$ [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	$\eta_e$ [%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HRE/EC-25-M	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	35.6	47.3	0.140	1045	149	2915
HRE/EC-30-M	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	29.1	40.9	0.140	1376	91	2190
HRE/EC-35-M	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	37.9	49.0	0.170	2255	92	1838