

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

$\eta_e$ [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	$\eta_e$ [%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HCRE/EC-40-M	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	37.0	45.6	0.440	3350	156	1914
HCRE/EC-45-T	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	46.5	53.0	0.940	5796	250	2000
HCRE/EC-50-T	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	39.7	46.2	0.940	5952	207	1800
HCRE/EC-63-T	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	39.8	46.0	1.040	9344	146	1250