

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

| | |
|------------|--------------------|
| MC | Mittausluokka |
| EC | Tehokkuuskategoria |
| VSD | Nopeudensäätölaite |
| SR | Ominaisuusuhde |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| [m³/h] | Virtausnopeus |
| [Pa] | Staattinen paine / Kokonaispaine |
| [RPM] | Nopeus |

| | |
|---------------|---------------|
| ηe [%] | Teho |
| N | Tehokkuusaste |
| [kW] | Sähköteho |

| Malli | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------|----|------------|---|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CKDR/EC-280-2M-1 IE5 | A | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 57.0 | 70.9 | 0.478 | 1326 | 739 | 2910 |
| CKDR/EC-315-2M-1.5 IE5 | A | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 69.6 | 80.6 | 0.892 | 2314 | 965 | 2910 |
| CKDR/EC-355-4M-0.5 IE5 | A | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 55.8 | 72.8 | 0.245 | 1689 | 291 | 1410 |
| CKDR/EC-400-4M-0.75 IE5 | A | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 58.7 | 73.2 | 0.413 | 2293 | 380 | 1410 |
| CKDR/EC-450-4M-1 IE5 | A | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 55.1 | 66.6 | 0.792 | 3030 | 518 | 1410 |
| CKDR/EC-500-4M-1.5 IE5 | A | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 68.9 | 78.8 | 1.127 | 4835 | 577 | 1410 |