

SCDLS-MA

Yhden palo-osaston savunhallintapelti manuaalisella tai automaattisella aktivoinnilla



Ominaisuudet:

- Suorakaiteen muotoinen savunhallintapelti 200 x 200 mm - 1200 x 1200 mm.
- CE-merkitty standardin EN 12101-8 mukaisesti.
- Testattu standardin EN 1366-10 mukaisesti.
- Luotettavuudesta tehty luokan Cmod, standardin EN 12101-8 mukaisesti.
- Sähköinen toimilaitte. Valittavissa 230 V tai 24 V.
- Ulkoisen koteloinnin tiiviysluokka B, sisäinen tiiviysluokka 3 standardin EN 1751 mukaisesti.
- Pysty- tai vaakasuoraan asennukseen.
- Luokiteltu standardin EN 13501-4+A1 ja EIS 120/600, yhden palo-osaston malli, manuaalisesti sekä automaattisesti aktivoitava (MA/AA).
- Suositeltu maksiminopeus aukossa 12 m/s. Sallittu ylipaine 500 Pa ja alipaine -1 500 Pa
- 250 mm leveä pelti.
- Suunniteltu automaattisella tai manuaalisella aktivoinnilla oleviin järjestelmiin.
- Pelti toimitetaan liitoslaipolla.
- Käyttölämpötila: -30 °C...+50 °C.

Tilaukoodi

SCDLS-MA	200 x 200	-	.44	F	TPM 121/16
↓	↓	↓	↓	↓	↓
SCDLS-MA: Yhden palo-osaston savunhallintapelti manuaalisella tai automaattisella aktivoinnilla	Nimelliskoko	Toimilaitteen malli taulukon mukaisesti	F: Liitoslaippojen korkeus 20 mm I: Eristys säleiden sisäpuolella	Tuoteviite (vakio)	

Malli

Tunnus

Toimilaitteella BEN, BEE, BE 230 V jännitteelle	.44
Toimilaitteella BEN, BEE, BE 24 V jännitteelle	.54
Toimilaitteella BEN (BEE)-SR 24 V jännitteelle	.65*
BKNE 230-24 kommunikointi- ja säätölaitteella ja BEN (BEE, BE)-ST -toimilaitteella 24 V jännitteelle	.66

* Mallia .65 ei ole saatavana BE-toimilaitteellisena versiona.