

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

<b>MC</b>	Catégorie de mesure	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Débit	<b>ηe [%]</b>	Rendement
<b>EC</b>	Catégorie de rendement	<b>[Pa]</b>	Pression statique / Pression totale	<b>N</b>	Niveau de rendement N
<b>VSD</b>	Variateur de vitesse	<b>[RPM]</b>	Vitesse	<b>[kW]</b>	Puissance électrique
<b>SR</b>	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CJBDT-10/10-4T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
CJBDT-10/10-4MF-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
CJBDT-12/12-6T-1-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
CJBDT-12/12-6M-1-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
CJBDT-15/15-6T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
CJBDT-18/18-6T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979
CJBDT-10/10-4T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	42.1	0.810	2097	464	1437
CJBDT-10/10-4MF-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.0	41.9	0.810	2085	465	1429
CJBDT-12/12-6T-1-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.9	42.1	0.730	3087	298	966
CJBDT-12/12-6M-1-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.7	41.9	0.720	3051	299	955
CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.4	42.2	0.880	3723	295	973
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.3	42.1	0.870	3676	297	960
CJBDT-15/15-6T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.5	43.9	2.100	5911	503	967
CJBDT-18/18-6T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	39.8	42.1	4.420	9715	650	979