

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| MC | Catégorie de mesure | [m³/h] | Débit | ηe [%] | Rendement |
| EC | Catégorie de rendement | [Pa] | Pression statique / Pression totale | N | Niveau de rendement N |
| VSD | Variateur de vitesse | [RPM] | Vitesse | [kW] | Puissance électrique |
| SR | Rapport spécifique | | | | |

| Modèle | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----------------|----|----------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CJMP/AL-512-4M | | | Non soumis à ErP. Pe < 125 W | | | | | | | |
| CJMP/AL-514-4M | | | Non soumis à ErP. Pe < 125 W | | | | | | | |
| CJMP/AL-616-4M | | | Non soumis à ErP. Pe < 125 W | | | | | | | |
| CJMP/AL-820-4M | A | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 35.0 | 46.3 | 0.166 | 721 | 290 | 1450 |