

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

<b>MC</b>	Catégorie de mesure	<b>[m³/h]</b>	Débit	<b>ηe [%]</b>	Rendement
<b>EC</b>	Catégorie de rendement	<b>[Pa]</b>	Pression statique / Pression totale	<b>N</b>	Niveau de rendement N
<b>VSD</b>	Variateur de vitesse	<b>[RPM]</b>	Vitesse	<b>[kW]</b>	Puissance électrique
<b>SR</b>	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex eb					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-324-2T/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-325-2T/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-426-2T/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-527-2T/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-528-2T-1.5/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-1.5/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-531-2T-2/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-540-2T/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-3/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					
CMA/ATEX-545-2T-4/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX					