## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

## ERP: Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m <sup>3</sup> /h]	Débit	ηе [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηе[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMT-922-2T IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1025-2T IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1128-2T IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1231-2T-4 IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1231-2T-5.5 IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1435-2T-7.5 IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1435-2T-10 IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1640-2T-10 IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1845-2T-15 IE3	Non soumis. Transports matériaux									
CMT-1845-2T-20 IE3					Non soumis.	Transp	orts matéria	aux		