

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen  
 Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

<b>MC</b>	Catégorie de mesure	<b>[m³/h]</b>	Débit	<b>ηe [%]</b>	Rendement
<b>EC</b>	Catégorie de rendement	<b>[Pa]</b>	Pression statique / Pression totale	<b>N</b>	Niveau de rendement N
<b>VSD</b>	Variateur de vitesse	<b>[RPM]</b>	Vitesse	<b>[kW]</b>	Puissance électrique
<b>SR</b>	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HBA-31-2T-0.75					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-31-2M-0.75					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-31-4T-0.37					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-31-4M-0.37					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-40-2T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-40-2M-1.5					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-40-4T-0.5					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-45-2T-4 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-50-4T-1 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-63-4T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-71-4T-5.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-71-6T-0.75					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-80-6T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					
HBA-100-6T-1.5 IE3					Non soumis. Temp gaz >100°C					