

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| MC | Catégorie de mesure | [m³/h] | Débit | ηe [%] | Rendement |
| EC | Catégorie de rendement | [Pa] | Pression statique / Pression totale | N | Niveau de rendement N |
| VSD | Variateur de vitesse | [RPM] | Vitesse | [kW] | Puissance électrique |
| SR | Rapport spécifique | | | | |

| Modèle | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------|----|----|-----|----|------------------------------------|---|------|--------|------|-------|
| HPX/SEC-63-4T-1 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-63-4T-2 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-63-4T-3 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-63-4T-4 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-71-4T-2 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-71-4T-3 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-71-4T-4 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-80-4T-4 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-90-4T-4 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-90-4T-10 IE3 | | | | | Non soumis. Atmosphères corrosives | | | | | |
| HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |
| HPX/SEC-100-4T-10 IE3 | | | | | Non soumis. Atmosphères corrosives | | | | | |
| HPX/SEC-100-4T-15 IE3 | | | | | Non soumis. Atmosphères corrosives | | | | | |
| HPX/SEC-100-4T-20 IE3 | | | | | Non soumis. Temp gaz >100°C | | | | | |