INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m ³ /h]	Débit	ηе [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηе[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]	
RFHD-315-4T/2G Ex db					ErP: Non soumis. ATEX						
RFHD-355-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX										
RFHD-400-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX										
RFHD-450-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX										
RFHD-500-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX										
RFHD-500-6T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX										
RFHD-630-6T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX										