

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HRE/EC-25-M	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	35.6	47.3	0.140	1045	149	2915
HRE/EC-30-M	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	29.1	40.9	0.140	1376	91	2190
HRE/EC-35-M	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	37.9	49.0	0.170	2255	92	1838