

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

<b>MC</b>	Catégorie de mesure	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Débit	<b>ηe [%]</b>	Rendement
<b>EC</b>	Catégorie de rendement	<b>[Pa]</b>	Pression statique / Pression totale	<b>N</b>	Niveau de rendement N
<b>VSD</b>	Variateur de vitesse	<b>[RPM]</b>	Vitesse	<b>[kW]</b>	Puissance électrique
<b>SR</b>	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HFWEC-56-4M-1.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	55.2	65.0	1.177	9218	190	1455
HFWEC-63-4M-1.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	82.6	92.7	1.094	10618	207	1455
HFWEC-63-4T-3 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	67.7	74.2	2.365	14918	276	1435
HFWEC-71-4M-1.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	73.7	83.2	1.234	12345	203	1455
HFWEC-71-4T-3 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	76.0	82.9	2.218	17046	273	1435
HFWEC-80-4T-3 IE5	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	53.0	59.8	2.262	16953	242	1435
HFWEC-80-4T-5.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	68.5	72.9	3.787	22311	337	1450
HFWEC-80-6T-5.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	70.0	77.0	2.181	20446	207	950
HFWEC-90-4T-5.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	72.8	77.2	3.822	25110	322	1450
HFWEC-90-6T-3 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	71.8	80.3	1.551	19433	163	950
HFWEC-90-6T-5.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	70.2	76.6	2.461	23835	209	950
HFWEC-100-6T-5.5 IE5	B	Totale	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	69.1	75.7	2.329	24646	184	950