

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kW]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4			Non soumis à ErP. Pe < 125 W							
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4			Non soumis à ErP. Pe < 125 W							
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	50.3	59.6	0.338	1739	32	1400
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	48.2	57.5	0.340	1725	31	1400
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	49.5	59.4	0.275	1407	32	1400
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	41.3	53.2	0.132	1500	12	900
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	52.2	59.8	0.622	2442	44	1400
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	46.8	54.1	0.691	2589	42	1400
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	49.9	61.0	0.173	1618	17	900
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	A	Statique	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	1.00	42.4	50.6	0.505	2657	27	900