SCDRS-MA

Clapet de désenfumage circulaires à un compartiment à actionnement manuel ou automatique



Caractéristiques :

- Clapet circulaire de ø 100 à 630 mm.
- Certification CE selon EN 12101-8.
- Testé selon la norme EN 1366-10.
- Classé selon EN 13501-4+A1 comme EIS 120/600, agissant MA ou AA dans un seul compartiment.
- Fuite externe du boîtier Classe C, fuite interne Classe 4.
- Test de cycle classe Cmod selon EN 12101-8.
- Actionnement du clapet au moyen d'un actionneur électrique 24 V ou 230 V.
- Vitesse maximale recommandée de 15 m/s, pression autorisée jusqu'à 500 Pa ou dépression jusqu'à -1500 Pa.
- Conçu pour les systèmes avec activation automatique ou manuelle.
- Température de fonctionnement : -30 ºC +50 ºC.

Code de commande

SCDRS-MA	***355***	***—***	***.44***	***TPM 120/16***
SCDRS-MA: Clapet de désenfumage circulaires à un compartiment à actionnement manuel ou automatique	Dimension nominale		Conception du clapet selon tableau	Spécifications techniques (fixes)

Conception de clapet	**Chiffre supplémentaire**
Avec actionneur BEN à 230 V	.44
Avec actionneur BEN à 24 V	.54
Avec actionneur BEN-SR à 24 V	.65
Avec dispositif de communication et d'alimentation BKNE 230-24 et mécanisme d'entraînement BEN-ST pour 24 V	.66