

# INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                         |  |  |   |                          |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| b) Modello              | f) Rendimento termico del recuperatore (%) | j) Velocità anteriore alla portata di progetto     | n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011 | q) Allarme visivo filtri |
| c) Tipologia            | g) Portata nominale                        | k) Pressione esterna nominale                      | o1) Rapporto massimo di perdite interne                   | r) LWA irradiato         |
| d) Tipo di azionamento  | h) Potenza elettrica effettiva di ingresso | l) Perdita di carico interna ventilatori           | o2) Rapporto massimo di perdite esterne                   |                          |
| e) Tipo di recuperatore | i) SFPint                                  | m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi | p) Efficienza energetica dei filtri                       |                          |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CHT-200-4T	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.237	0.085	230	2.60	140			38.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-200-4M	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.237	0.085	230	2.60	140			38.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-225-4T	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.346	0.165	230	3.10	187			39.2	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-225-4M	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.346	0.165	230	3.10	187			39.2	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-250-4T	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.599	0.309	230	4.30	220			42.8	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-250-4M	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.599	0.309	230	4.30	220			42.8	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-315-4T	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.989	0.460	230	4.90	269			57.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-315-4M	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.989	0.557	230	4.90	269			47.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-400-4T IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.276	0.720	230	6.00	345			61.2	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-400-4M	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.276	0.866	230	6.00	345			50.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-400-6T	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.868	0.305	230	4.10	163			46.5	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-450-4T IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.129	1.368	230	7.50	443			68.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-450-6T	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.315	0.512	230	4.70	191			49.0	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-500-6T IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.018	1.211	230	4.60	363			60.6	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-560-6T IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		2.689	2.531	230	2.80	452			48.0	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018
CHT-630-6T IE3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		4.250	4.193	230	6.00	522			52.9	1.8		Non pertinente	Non pertinente		2018